

Home Soft / Fenêtres PVC KF200

Vitrage I-tec - Collage du vitrage en périphérie.

Grande stabilité, excellente isolation thermique et phonique, meilleure résistance à l'effraction.

3 joints - Etanchéité, protection maximale contre la pluie battante, amélioration thermique et phonique, protection de la quincaillerie. Plus 5 chambres pour une parfaite isolation thermique.

Isolation :

Thermique – Uw **jusqu'à** 0.81 W/m².K

Phonique – **Jusqu'à** 45dB

Sécurité standard – Gâche de sécurité avec galet de fermeture en forme de « champignon » pour une meilleure résistance au décrochement de l'ouvrant, cela dans la position OF mais aussi en OB.

Profil en aile de requin anti-effraction. Et gâche fixées dans l'acier.

Longévité :

10 ans de garantie de menuiserie voir détail carnet de garantie Internorm.

30 ans de garantie de fonctionnement selon le carnet de garantie Internorm.

Choix - Esthétique :

Oscillo-battant de série (sans coût supplémentaire)

Large choix de poignées décoratives et de crémone

En option :

Quincaillerie invisible : Esthétique et fonctionnelle.

Capots courts : Pour éviter les ponts thermiques.

Triple vitre : Meilleure performance phonique et thermique.

Capotage Aluminium.

Plaxage intérieur (Choix de couleur intérieur thermo collé sur le PVC).

