

## Home soft / Fenêtres Bois/Aluminium HF 310

**Vitrage I-tec** - Collage du vitrage en périphérie.

Grande stabilité, excellente isolation thermique et phonique, meilleure résistance à l'effraction.

**3 joints** - Etanchéité, protection maximale contre la pluie battante, amélioration thermique et phonique, protection de la quincaillerie, 5 chambres, plus mousse thermo isolante dans le dormant **ET** ouvrant pour une parfaite isolation thermique.

**Isolation :**

Thermique – Uw **jusqu'à** 0.69 W/m<sup>2</sup>.K

Phonique – **Jusqu'à** 47dB

Triple vitre : Meilleure performance phonique et thermique.

**Sécurité standard** – Gâche de sécurité avec galet de fermeture en forme de « champignon » pour une meilleure résistance au décrochement de l'ouvrant, cela dans la position OF mais aussi en OB.

**Longévité :**

10 ans de garantie de menuiserie voir détail carnet de garantie Internorm.

30 ans de garantie de fonctionnement selon le carnet de garantie Internorm.

**Choix - Esthétique :**

Oscillo-battant de série (sans coût supplémentaire)

Quincaillerie invisible : Esthétique et fonctionnelle.

Large choix de poignées décoratives et de crémone

**En option :**

Capots courts : Pour éviter les ponts thermiques.

